

hd EZ lock™ Universal HDMI™ Lock クイックスタートガイド

以下は「hd EZ lock™」の最も一般的な取り付け方法です。お客様がお持ちの機器に適した取り付け方法を確認し、詳細方法にお進みください。

こちらのウェブサイトでもご覧いただけます：
www.blueechosolutions.com/info/hd-ez-lock-installation-guides/





	方法 1 - HDMI 端子の上にあるねじ穴を使用して取り付けます。
	方法 2 - HDMI 端子の下にあるねじ穴を使用して取り付けます。
	方法 3 - HDMI 端子が奥まった場所にある場合、付属パーツ六角支柱を使用して取り付けます。
	方法 4 - HDMI 端子が密接している場合、複数の hd EZ lock™ を交互に取り付けます。
	方法 5 - HDMI 端子の上下ともにねじ穴がない場合、接着テープを使用して取り付けます。

お客様ご本人、または周りの方への感電の危険性、機器の損傷を避けるため、hd EZ lock™ 取り付けに際しましては事前に全ての関連機器のコンセントを抜いてください。

ご自身の機器に改良を加えることに不安な方は、hd EZ lock™ のご利用はお控えください。

hd EZ lock™ is manufactured in the USA.
U.S. Patent Number 7,914,338.

方法 1: 一般的な取付方法 - HDMI 端子の上にあるねじ穴を使用する場合

			
M3x.5 6mm 六角穴付きネジ (x2)	6/32" x 3/8" 固定ネジ (x2)	2mm 六角レンチ 大 (x1)	1/16" 六角レンチ 小 (x1)

ステップ 1: HDMI ケーブルを抜き取った状態で HDMI 端子の上にあるねじを、付属の M3x.5 6mm 六角穴付きネジに換え、2mm 六角レンチ 大で軽く締めてください。

※M3x.5 6mm 六角穴付きネジと既存のねじ穴が一致するかご確認ください。一致しない場合は、既存のねじをご使用いただける場合もございます。問題が生じる場合は弊社までご連絡ください。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通してください。HDMI ケーブルを HDMI 端子に差し込み、HDMI ケーブルの上のねじをマウントアダプタが装着できるくらいまで緩めてください（約 3mm）。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。





ステップ 3: マウントアダプタを HDMI 端子の上のねじの上にかぶせ、付属の 2mm 六角レンチ 大でしっかりと締めてください。

※マウントアダプタの底が HDMI ケーブルの上部に接しているかご確認ください。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向けてスライドし、装着してください。付属の 6/32" x 3/8" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケーブルが固定されるまでしっかりと締めてください。

※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

方法 2: 一般的な取付方法 - HDMI 端子の下にあるねじ穴を使用する場合

			
M3x.5 6mm 六角穴付きネジ (x2)	6/32" x 3/8" 固定ネジ (x2)	2mm 六角レンチ 大 (x1)	1/16" 六角レンチ 小 (x1)

ステップ 1: HDMI ケーブルを抜き取った状態で HDMI 端子の下にあるねじを、付属の M3x.5 6mm 六角穴付きネジに換え、2mm 六角レンチ 大で軽く締めてください。

※M3x.5 6mm 六角穴付きネジと既存のねじ穴が一致するかご確認ください。一致しない場合は、既存のねじをご使用いただける場合もございます。問題が生じる場合は弊社までご連絡ください。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通してください。HDMI ケーブルを HDMI 端子に差し込み、HDMI ケーブルの下のねじをマウントアダプタが装着できるくらいまで緩めてください（約 3mm）。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。

ステップ 3: マウントアダプタを HDMI 端子の下のねじにかぶせ、付属の 2mm 六角レンチ 大でしっかりと締めてください。

※マウントアダプタの上部が HDMI ケーブルの下部に接しているかご確認ください。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向けてスライドし、装着してください。付属の 6/32" x 3/8" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケーブルが固定されるまでしっかりと締めてください。

※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

方法 3: 六角支柱を用いた取付方法 - HDMI 端子が奥まっている場合

 M3x.5 6mm 六角穴付きネジ (x2)	 M3x.5 六角支柱 (x2)	 6/32" x 3/8" 固定ネジ (x2)	 2mm 六角レンチ 大 (x1)	 1/16" 六角レンチ 小 (x1)
---	--	---	---	---

ステップ 1: HDMI 端子の上または下にある既存のねじを抜き取り、付属の M3x.5 六角支柱に換えてください。六角支柱に Screw M3x.5 6mm 六角穴付きネジを差し込み、完全に締めずに隙間を空けてください（約 3mm）。

※付属の M3x.5 六角支柱が既存のねじ穴に一致するかご確認ください。ねじ山が異なる場合は、弊社までご連絡ください。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通してください。HDMI ケーブルを HDMI 端子に差し込み、HDMI ケーブルの上のねじにマウントアダプタを固定できるほどのスペースがあるかご確認ください（約 3mm）。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。






ステップ 3: HDMI 端子の上にある六角支柱の端のねじまでマウントアダプタをスライドさせ、付属の 2mm 六角レンチでしっかりと締めてください。

※マウントアダプタの底が HDMI ケーブルの上部に接するようご確認ください。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向けてスライドし、装着してください。付属の 6/32" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケーブルが固定されるまでしっかりと締めてください。

※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

方法 4: 交互の取付方法 -HDMI 端子が密接している場合

 M3x.5 6mm 六角穴付きネジ (x2)	 M3x.5 六角支柱 (x2)	 6/32" x 3/8" 固定ネジ (x2)	 2mm 六角レンチ 大 (x1)	 1/16" 六角レンチ 小 (x1)
---	---	---	---	---

ステップ 1: HDMI 端子の上にある既存のねじを抜き取り、付属の M3x.5 六角支柱または M3x.5 6mm 六角穴付きネジ（2mm 六角レンチ 大で軽く締めてください）に換えてください。六角支柱に M3x.5 6mm 六角穴付きネジを入れてください。その際、完全に締めずに隙間を空けてください（約 3mm）。

※付属の M3x.5 六角穴付きネジと六角支柱が既存のねじ穴に一致するかご確認ください。ねじ山が異なる場合は、弊社までご連絡ください。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通してください。HDMI 端子に HDMI ケーブルを差し込み、マウントアダプタが入るよう HDMI ケーブルの上のねじを緩めてください（約 3mm）

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。



ステップ 3: HDMI 端子の上のねじまでマウントアダプタをスライドし、付属の 2mm 六角レンチ 大を使ってしっかりと締めてください。

※マウントアダプタの底が HDMI ケーブルの上部に接するようご確認ください。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向けてスライドし、装着してください。付属の 6/32" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケーブルが固定されるまでしっかりと締めてください。

※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

方法 5: 粘着シートを使った取付方法 -HDMI 端子の上下にねじがない場合

 6/32" x 3/8" 固定ネジ (x2)	 粘着シート (x2)	 アルコール パッド (x1)	 1/16" 六角レンチ 小 (x1)
---	--	---	---

ステップ 1: 付属のアルコールパッドを使い、マウントアダプタの裏面と粘着シートが貼付される箇所をしっかりとふき取り、清潔な布で乾かしてください。

※粘着シートがしっかりと付くよう、こちらの下準備は必ず行ってください。次のステップに進む前に、表面が乾いているか必ずご確認ください。清潔にした後は、どちらの表面も絶対に触れないでください。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通ってください。HDMI 端子に HDMI ケーブルを差し込んでください。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。

ステップ 3: 粘着シートの片側のシールをはがし、マウントアダプタの裏に貼付してください。シートをしっかりと固定させ、30~60 秒ほど押さえてください。もう一方のシールをはがし、マウントアダプタを機器本体に接着し、30~60 秒ほど押さえてください。

※HDMI ケーブルの中心におき、マウントアダプタの底が HDMI ケーブルの上部に直接接しているかご確認ください。次のステップに進む前に、粘着シートを 24 時間寝かせたほうがより効果的です。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向けてスライドし、装着してください。付属の 6/32" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケーブルが固定されるまでしっかりと締めてください。

※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

U.S. Patent Number 7,914,338



BAY technologies

ベイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2F

Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655

Url: www.bayt.co.jp Email: info@bayt.co.jp