

FUJITSU Component SERVIS KVM ソリューション

KVM エクステンダー FE-3000CXU

概要

- USB2.0 と DVI ビデオを Cat6 ストレートケーブルで最大 100m (Cat5e で最大 50m) 延長
- 最大解像度 1920x1200 まで対応
- KVM スイッチとの連携で USB デバイスも同時に切替可能

仕様

型番		FE-3000CXU
延長用ケーブル		Cat5e / 6 ストレートケーブル *1
最大延長距離		Cat5e: 50m / Cat6: 100m
最大ビデオ解像度		1920x1200 (非圧縮)
ローカル ユニット	ビデオ入力	DVI-D
	USB	1x USB-B
	外寸 (mm)	205 x 116 x 35
	電源電圧 / 消費電流	5V DC / 0.5A (専用 AC アダプター)
リモート ユニット	ビデオ出力	DVI-D
	USB	3x USB-A (バスパワー対応) USB1.1/2.0 対応 *2
	外寸 (mm)	205 x 116 x 35
	電源電圧 / 消費電流	5V DC / 2.6A (専用 AC アダプター)
動作温度 / 動作湿度		0 ~ 40°C / 20 ~ 80%



※ 本製品は PC サーバと USB デバイス対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。詳細はお問い合わせください。

*1 設置環境によっては STP ケーブルをお勧めします

*2 ハイスピードデバイス (USB2.0) の接続が可能ですが USB カメラなどの高速な USB デバイスでは動作しない場合があります

KVM スイッチ FS-V1000MU シリーズ

概要

- DVI PC を 4 台または 8 台まで接続 / 切替
- 最大解像度 1920x1200 まで対応
- 同仕様の KVM スイッチ 2 台でデュアルモニタにも対応
- ケーブルの接続作業が容易なセパレート構造
- ORACLE (Sun) および PC の全 OS に対応



仕様

型番		FS-V1004MU	FS-V1008MU
接続台数		4 台 (カスケード時 16 台)	8 台 (カスケード時 64 台)
最大ビデオ解像度		1920x1200@60Hz	
コンソール ポート	ビデオ出力	DVI-D x1	
	USB	汎用 USB-A x1, キーボード・マウス専用 USB-A x2 *	
PC / サーバ側 ポート	ビデオ入力 (デジタル専用)	DVI-D x2	DVI-D x6
	ビデオ入力 (アナログ・デジタル兼用)	DVI-I x2	
	USB	USB-B x4	USB-B x8
電源電圧 / 消費電流		100VAC / 240mA	100VAC / 650mA
寸法 (mm)		437 x 214 x 41	
動作温度 / 保存温度		5 ~ 40°C / 20 ~ 80%	

* キーボード・マウス専用 USB ポートはローおよびフルスピードデバイスに対応し、USB ハブを用いて最大 4 台のキーボードおよびマウスを接続できます。汎用 USB ポートはハイスピードデバイスにも対応します。

BAY バイテクノロジーズ

バイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp