

(アイソクロナス (ISO) 対応強化版)

USB3.0/2.0/1.1 エクステンダー

icron USB3-2-1 Raven 3104 Pro

アイソクロナス (ISO) 軽送*モード対応の高解像 USB3.0 カメラや ビデオキャプチャ機器への対応を強化!

*エラーが発生しても再送が行われませんが、一定の転送モードが保証されます。
動画や音声データのようなリアルタイム性を必要とするデータの転送に適しています。



検証済 アイソクロナス転送モード対応 USB3.0 デバイス

カメラ

- Logicool BRIO ULTRA HD PRO ウェブカム
- Logicool MeetUp コンファレンスカム
- Logicool Rally PTZ カメラ
- AVer VB342 Ultra HD 4K カメラ
- AVer CAM520 PTZ カメラ
- Lumens VC-B30U USB3.0 PTZ カメラ

ビデオキャプチャ

- Logicool Tap
- MIMO VUE
- YAUN USB3 Video Capture Devices
- Magwell USB3 Video Capture Devices
- DisplayLink Devices

※お客様の環境での動作を保証するものではありません。
検証機にてのご確認をお勧めします。

Raven3104 と Raven3104Pro の比較例

モデル名	Logicool MeetUp 接続時の最大解像度
Raven 3104	1080P@30
Raven 3104 Pro	4K@30

製品仕様

モデル名	Raven 3104 Pro	
型番	00-00455	
延長距離	100m	
延長用ケーブル	Cat6A/7 ケーブル	
ローカル ユニット	USB ポート	1x USB3.0-B
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	ケース材質	アルマイト
	電源	AC アダプター (24V 1A DC)
リモート ユニット	USB ポート	4x USB3.0-A
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33
	USB バスパワー	1.2A(6W) / ポート
	ケース材質	アルマイト
電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)	
動作 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C	
同梱品	ローカルユニット (1) / リモートユニット (1) / AC アダプター (2) USB3.1 ケーブル (1) / スタートガイド (1)	

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。
お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY ベイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

Raven3104 Pro_Ver1.0