

仮設

に最適

超強靱 しかも柔軟で取り回しが楽!

HDMI2.0 アクティブオプティカルケーブル (AOC)

- ステンレス管・ケブラー繊維で光ファイバーを保護!
- HDMIコネクタ保護キャップ付き!
- 強靱な大型金属製HDMIコネクタを採用!
- 外部電源不要※1



SSHxxxDR

- 巻き取りドラム式
- HDMIコネクタ保護キャップ付き

巻き取りドラム式だから、
必要なだけ
ケーブルを引き出して
使えます!



SSHxxx

- HDMIコネクタ保護キャップ付き



SSHxxxN

巻き取りドラム・HDMIコネクタ保護キャップなし

- 標準モデル



HDMI コネクタ保護キャップ

HDMI コネクタを収納し保護

使用するとき HDMI コネクタを引き出します



長さ (m)	重量 (kg)※	ドラムサイズ	ドラム寸法 (cm)
30	3.7	小	小 (30m)=23x20x32(WxDxH)
50	4.8		小 (50m)=23x20x32(WxDxH)
100	9.1	大	大 (100m)=32x22x39(WxDxH)

製品情報・注文情報

	SSHxxxDR	SSHxxx	SSHxxxN
HDMI コネクタ部寸法	20.1 x 45.9 x 12.2 (W x H x D)		
最大解像度	4K@60 4:4:4		
最大伝送速度	18Gbps		
HDCP	1.4 / 2.2 対応 (パススルー)		
HDR / CEC	対応		
ARC	非対応		
電源	HDMI 出力機器の HDMI 端子より給電		
最大消費電力	250mW		
ケーブル被膜	TPU		
ケーブル直径 (mm)	5.8mm ± 0.2		
ケーブル許容曲げ半径 (mm)	45		
ケーブル圧壊強度 (kg)	常設: 100 瞬間: 200		
引張強度 (kg)	ケーブル部: 80 コネクタ接合部: 25		
動作温度 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C		
動作湿度 / 保存湿度	10 ~ 80%		
認証取得	FCC / CE / RoHS		
長さ (m)	xxx= 長さ (m) 30, 50, 100	xxx= 長さ (m) 20, 30, 50, 100	xxx= 長さ (m) ※2 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100


※2: 30m 以下は超強靱スリム 2 をご検討下さい。

アクセサリ

外部給電用 USB-HDMI ケーブル

※1: 超強靱シリーズは HDMI 出力機器の HDMI 端子からの給電により動作します。HDMI 出力機器の給電能力が低い場合がまれにあり、そのような場合は本ケーブルをご使用ください。

外部給電用 USB-HDMI ケーブル 50cm	型番 USB-CBL01
-----------------------------	-----------------



HDMI ロックアダプタ hd EZ lock



超強靱 SSH シリーズでも使えます
(写真は別のケーブルです)

- ・ネジでHDMIケーブルをしっかり固定、抜け落ちや緩みを防止します。
- ・米国特許取得済み(特許番号:7,914,338)
- ・International CES 2009 Innovations アワードにて Design and Engineering Showcase 部門受賞

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

HDMI2.0_AOC_SSH_仮設最適_Ver1.1

* お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。