

## DVI エクステンダー








・ Pigtail 型

モデル名	DSP	DSH	DSK
延長ケーブル	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ)		
最大延長距離	300m		1000m
最大解像度	1920x1200/1080p @60Hz		
HDCP	対応		非対応
EDID	対応		対応 *1








モデル名	DOL	DDL	DDI
延長ケーブル	1 芯マルチモード 光ファイバ (LC コネクタ)	4 芯マルチモード 光ファイバ (LC コネクタ)	アクティブケーブル型
最大延長距離	300m	1000m	10~100m *2
最大解像度	1920x1200/1080p @60Hz		
HDCP	対応	非対応	対応
EDID	対応	対応 *1	対応

\*1 手動セットアップが必要です

\*2 10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100m の各モデルから選ぶことができます

## DVI エクステンダー (デュアルリンク)








59(W)×27(D) ×27(H)mm と非常にコンパクトです

モデル名	DQSP	DQSL
延長ケーブル	2 芯マルチモード 光ファイバ (SC コネクタ)	2 芯マルチモード 光ファイバ (LC コネクタ)
最大延長距離	300m	100m
最大解像度	2560x1600@60Hz (デュアルリンク)	
HDCP	対応	-
EDID	対応	

モデル名	FTSM
延長ケーブル	1 芯シングルモード光ファイバ (LC コネクタ)
最大延長距離	5km
最大解像度	4K@60Hz 4:4:4 (12G x1)

## HDMI エクステンダー

OPHIT



BAY



ARC 対応

BAY



モデル名	FTHS	OEX410	OEX400
延長ケーブル	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ, OM3)	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ, OM3/OM4)	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ, OM3/OM4)
最大延長距離	200m	1000m	1000m
最大解像度	4K@60Hz 4:4:4	4K@60Hz 4:4:4	4K@60Hz 4:4:4
HDCP	対応		
EDID	対応		

BAY



・RS232C パススルー対応

OPHIT



モデル名	OEX301-xx *1	HSP
延長ケーブル	2 芯マルチ/シングルモード光ファイバ (LC コネクタ)	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ)
最大延長距離	300~20km	300m
最大解像度	4K@60Hz 4:4:4	1920x1200/1080p @60Hz
HDCP	対応	
EDID	対応	

\*1 xx は長さに応じて変わります。00: 300m, 02: 2km, 20: 20km

## DisplayPort エクステンダー

OPHIT



OPHIT



OPHIT



OPHIT



モデル名	FTDS	DSFP	DPM	DPM2
延長ケーブル	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ, OM3)	1 芯マルチモード光ファイバ (SC コネクタ)	アクティブケーブル型	
最大延長距離	200m	300m	10~65m *1	10~40m *2
最大解像度	4K@60Hz 4:4:4	4K@30Hz 4:4:4		4K@60Hz 4:4:4
DPCP	対応			
EDID	対応			

\*1 10/15/20/25/30/40/50/60/65m の各モデルから選ぶことができます \*2 10/15/20/25/30/35/40m の各モデルから選ぶことができます

BAY

ベイテクノロジーズ 株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2F

Tel: 045-314-6338 Fax: 045-290-3655

Url: [www.bayt.co.jp](http://www.bayt.co.jp) Email: [info@bayt.co.jp](mailto:info@bayt.co.jp)

#optical\_extender\_Ver1.3