

1 芯シングルモード光ファイバー (LC コネクタ) 12G SDI を最大 5Km 延長

特長

- 1 芯シングルモード光ファイバー LC コネクタ
- 最長延長距離 5 Km
- 小型
- 4K@60Hz 対応



仕様

| コネクタ | 入力 | 送信 | 受信 |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| | 出力 | SDI (BNC) | Optical (LC) |
| ビデオ帯域 | 270Mbps ~ 11.88Gbps | | |
| 対応解像度 | SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI | | |
| 最大延長距離 | 最大 5 Km | | |
| 消費電力 | 1.5W (Typ) | | |
| 電源 | AC アダプタ | AC100-240V, DC5V2A | AC100-240V, DC5V2A |
| 重量 | | 102g | 102g |
| 寸法 | 59W x 27D x 27H (mm) (突起部除く) | | |
| | 87W x 27D x 27H (mm) (突起部含む) | | |
| 動作温度 | 0°C ~ 50°C | | |
| 保存温度 | -20°C ~ -70°C | | |

LC コネクター部について

| TX モジュール | RX モジュール |
|------------------|---------------------------------|
| | |
| 左ポートを使用、右ポートは不使用 | LC コネクタータイプ 右ポートを使用、左ポートは不使用 |

光ファイバーについて
2 芯 LC コネクター型の場合は
クリップを外して一芯だけ接続してください。

同梱品

| 送信機 | 受信機 | AC アダプタ | マニュアル |
|-----|-----|---------|-------|
| 1 | 1 | 2 | 1 |

※ ご使用環境により動作しない場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。