

AVLINK™ ビデオスイッチャー / セレクター

スケーラー内蔵 2 画面表示対応シームレススイッチャー

AVLINK™ PIP, PBP 対応 6x1 スwitchャー HRM-602P



- HDMIx6 入力、HDMIx1/VGAx1 出力、1080p@60Hz、HDCP に対応
- シームレス切替
- 8 種類の出力解像度をサポート：
VGA, 480P, SVGA, XGA, 720P, SXGA, UXGA, 1080P
- 出力解像度に応じてスケールアップ / ダウン
- 多様な 2 画面合成表示 (PIP, PBP)
- オーディオディレイ (70ms まで)
- 多様なコントロール方法 (フロントボタン, リモコン, RS232C(専用アプリ / コマンド), IP(webGUI))

モデル名		HRM-602P
ビデオ入力	HDMI	6 (最大 1080p)
ビデオ出力	HDMI	1 (最大 1080p)
	VGA	1 (HDMI と同時出力, 最大 1080p)
2 画面表示モード		PIP(4 種) / PBP(2 種)
音声出力		3.5mm × 1 (ステレオ, アナログ)
オーディオディレイ		70ms まで
アスペクト比モード		Actual(1:1), Full
スケーラ / コンバータ		IP 変換, アップスケール, ダウンスケール, それら組み合わせ
コントロール		フロントボタン, リモコン, RS232C(専用アプリ / コマンド), IP(webGUI)
重さ		1.8 kg
寸法 (mm)		384 x 173 x 45 (1U)

スケーラー内蔵 マルチフォーマットスイッチャー

AVLINK™ HDMI/DP/DVI/VGA 入力対応 MRM-601P HDMI2.0



- モニター解像度にあわせスケール
- 6 入力 × 1 出力
- 入力には HDMI1.4, DP1.2, DVI(デュアルリンク), VGA に対応
- 1U ラックサイズ

モデル名	MRM-601P
ビデオ入力	HDMI x2 (最大 4K@30), DP x2 (最大 4K@60) DVI(デュアルリンク) x1 (最大 2560 x1600) VGA x1 (最大 1920 x1200)
ビデオ出力	HDMI x1 (最大 4K@60)
コントロール	フロントボタン, リモコン, RS232C(コマンド)
電源	DC 12V AC アダプター
寸法 (mm)	384 x 173 x 45 (1U)

自動入力切替対応 HDMI セレクター

AVLINK™ HRM-2514 HDMI2.0



- 4 入力 × 1 出力

HRM-2518 HDMI2.0



- 8 入力 × 1 出力

モデル名	HRM-2514	HRM-2518
ビデオ入力	HDMI x4 (最大 4K@60)	HDMI x8 (最大 4K@60)
ビデオ出力	HDMI x1 (最大 4K@60)	
コントロール	フロントボタン, リモコン, RS232C(コマンド)	
電源	DC 12V AC アダプター	
寸法 (mm)	200 x 75 x 45	342 x 104 x 45

HDMI マトリックススイッチャー

HDMI2.0 HX-2544 AVLINK™

● 4入力×4出力



HDMI2.0 HX-2562 AVLINK™

● 6入力×2出力



モデル名	HX-2544	HX-2562
ビデオ入力	HDMI x4(最大 4K@60)	HDMI x6(最大 4K@60)
ビデオ出力	HDMI x4(最大 4K@60)	HDMI x2(最大 4K@60)
コントロール	フロントボタン, リモコン, RS232C(コマンド), IP(Telnet)	
電源	DC 12V AC アダプター	
寸法(mm)	440 x 185 x 42 (1U)	

HDMI2.0 HX-1522W

● 2入力×2出力
● 小型

AVLINK™



HDMI2.0 HX-1542W

● 4入力×2出力
● 小型

AVLINK™



HX-2344

AVLINK™



モデル名	HX-1522W	HX-1542W	HX-2344
ビデオ入力	HDMI x2(最大 4K@60)	HDMI x4(最大 4K@60)	HDMI x4(最大 1080p)
ビデオ出力	HDMI x2(最大 4K@60)		HDMI x4(最大 1080p)
コントロール	トップボタン, リモコン, RS232C(コマンド)		フロントボタン, リモコン, RS232C(専用アプリ/コマンド)
電源	DC 12V AC アダプター		
寸法(mm)	150 x 80 x 25	440 x 185 x 42 (1U)	

アンプ内蔵 2x1 HDMI セレクター

BAY AUD201

● HDMI 音声 組込み / 分離対応



モデル名	AUD201
ビデオ入力	HDMI x2(最大解像度 1080p)
ビデオ出力	HDMI x1(最大解像度 1080p)
音声入力	マイク入力 x1, TOSLINK x1(ステレオ, LPCM), 同軸 x1(ステレオ, LPCM), RCA x2(ステレオ, アナログ), 3.5mm x1(ステレオ, アナログ)
音声出力	スピーカー x2(ステレオ), TOSLINK x1(ステレオ, LPCM), 同軸 x1(ステレオ, LPCM), RCA x2(ステレオ, アナログ)
コントロール	フロントボタン, リモコン, RS232C(コマンド), IP(Telnet)
電源	DC 24V AC アダプター
寸法(mm)	215 x 172 x 46

AUD203 HDMI1.4 入出力、HDBaseT 出力モデル販売を計画中!

BAY ベイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

AVLink_Videoswitcher-Ver1.0.1