

# CAP100 HDMI to USB3.0キャプチャ

Avonic CAP100は最大1080p60の解像度のHDMIビデオ信号をキャプチャするHDMI to USB3.0キャプチャ製品です。

プレゼンテーション

講演

Web放送

ウェビナー

ビデオ編集

などの用途で幅広く使えます。



## 特長

- プラグアンドプレイ、ドライバーインストール不要です
- 入出力1080p60対応
- UVC, UAC対応
- Windows, Linux, Mac OS X対応
- USBポートより受電

## 仕様

### 製品仕様

入力	HDMI
HDMI入力フォーマット	480i,480P,576i,576P,720P50,720P60, 1080i50,1080i60, 1080P24/25/30/50/60;
出力	USB3.0, *300-350MB/S (USB2.0, *40MB/S FOR LOWER RESOLUTIONS AND FRAMERATES)
出力フォーマット	640X480 / 720X480 / 720X576 / 768X576 / 800X600 / 1024X768 1280X720 / 1280X800 / 1280X960 / 1280X1024 / 1368X768 / 1440X900 / 1600X1200/ 1680X1050/ 1920X1080/ 1920X1200/ 640X360/ 856X480 /960X540/ 1024X576
フレームレート	25/29.97/30/50/59.94/60 FPS
キャプチャ仕様	ビデオ：UVC、オーディオ：UAC
OS	WINDOWS 7, WINDOWS SERVER 2008 R2, LINUX(KERNEL VERSION 2.6.38 AND ABOVE), OSX (10.8 AND ABOVE)

### ソフトウェア互換性

"WINDOWS MEDIA ENCODER (WINDOWS), ADOBE FLASH MEDIA LIVE ENCODER (WINDOWS, OS X),REAL PRODUCER PLUS (WINDOWS),VLC WINDOWS, OS X, LINUX, QUICKTIME BROADCASTER (OS X), QUICKTIME PLAYER (OS X), WIRECAST (WINDOWS, S X) , POTPLAYER(WINDOWS)AND ETC. DEVELOPMENT INTERFACE COMPATIBILITY, DIRECTSHOW (WINDOWS), DIRECTSOUND (WINDOWS), V4L2 (LINUX), ALSA (LINUX),OS X (QUICKTIME)"

### 一般仕様

入力電圧	DC5V (USB)
消費電力	2.5W以下
電源供給	USBバスパワー
電源コネクタ	USB3.0 TYPE A
動作温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～70℃
動作湿度	20%～90%
ボディカラー	シルバー
サイズ	9.8 x 5.6 x 1.6 cm
質量	110g
内容物	CAP100本体、USB 3.0 ケーブル (Type A to Type A)

**BAY** バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

CAP100\_Ver1.1