

REC200

HDMI&SDI入力対応録画配信機

Avonic REC200は、手軽で使いやすいHDMI&SDI入力対応録画配信機です。

ユーザーは、HDMIまたは3G-SDIソースを接続するだけで、簡単に配信や録画を行うことができます。

UDP / HLS / RTMP / RTSPなどのプロトコルとUSB / SDカードへの録画をサポートするREC200は、さまざまなプラットフォームへのライブ配信とフルHD 1080P60での録画を可能にします。

使いやすいWeb GUIとIP制御により、サードパーティの制御システムの配下でご使用いただくことも可能です。



■ 特長

入力：HDMI、3G-SDI

出力：HDMI出力、USBストレージ機器/SDカードへの録画、RJ45経由のRTSPなど

- 1080p60対応
- FacebookライブやYouTubeなどさまざまなプラットフォームへのライブ配信
- H.264、H.265エンコーディング
- フロントパネルディスプレイでステータス、セットアップ確認と操作が可能です
- 配信または録画出力へのオーディオエンベッド可能(3.5mmステレオラインイン)
- ロゴオーバーレイ
- WEB GUI対応

仕様

入力	1x HDMI, 1x 3G-SDI, 1x 3.5mm Audio jack (1x CVBS/CCIは無効)
出力	1x USB2.0
出力フォーマット	1920X1080, 1680X1200, 1600X900, 1440X1050, 1440X900, 1360X768, 1280X1024, 1280X720, 1280X800, 1280X768, 1024X768, 1024X576, 960X540, 850X480, 800X600, 720X576, 720X540, 720X480, 720X404, 704X576, 640X480, 640X360, 480X270, AUTOMATIC 20~60FPS
入力フォーマット	最大1080P60
オーディオ	MPEG-1 LAYER II, AAC, AC3, EAC3 (DOLBY DIGITAL PLUS)
ビデオレート	0.6~12Mbps
ビデオ解像度	1920x1080
ビデオフレームレート	最大60FPS
オーディオビットレート	32~384Kbps

録画

USB/SD ファイル形式	FAT32、最大4GBファイルサイズ
ビデオ符号化	H.264 BP/ MP/ HP - H.265 MP
フォーマット	*.TS, *.MOV, *.MP4

入力電圧	DC12V1A
消費電力	9W
電源供給	12V1A
電源コネクタ	EIAJ-3
動作温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~60℃
動作湿度	20%~90%RH(結露なきこと)
ボディカラー	黒
サイズ	144 x 118 x 38 mm
質量	300g
内容物	REC200本体、ACアダプタ

配信

プロトコル	UDP, RTSP, RTMP, RTMPS, HLS
プラットフォーム	FACEBOOK ライブ、YOUTUBEなど、上 記プロトコルに対応したプラットフォーム
ビデオ符号化	H.264 BP/ MP/ HP - H.265 MP
ストリーム最大解像度	1920x1080P60



BAY バイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

REC200_Ver1.1