

Cat6A/7 または光ファイバーで USB3.1/2.0/1.1 x4 ポートとイーサネットを延長

- ・ケーブル・ACアダプターを接続するだけで動作します
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- ・USB3.1 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps)、USB2.0 (High-Speed 480Mbps)、
USB1.1 (Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps) に対応します
- ・1Gbps (Raven3104)、100Mbps (Raven3124) イーサネットパススルー
- ・1.2A (6W) / ポート (リモートユニット) の USB バスパワー対応
- ・ホスト：OHCI, UHCI, EHCI, xHCI に対応します
- ・デバイス：すべてのデバイスタイプに対応します
(例：USB3.0/2.0 カメラ、外付けハードディスクドライブ、
USB メモリー、USB ヘッドセット、キーボード、マウスなど)
- ・Windows®, MacOS X®, Linux® など主要 OS に対応します
- ・リモートユニットに USB ハブを接続し USB ポート数を増やせます
(USB 機器数最大 30)



Raven3104



Raven3124

接続図



製品仕様

モデル名	Raven 3104	Raven 3124	
型番	01-00641	01-00670	
延長距離	100m	200m	
延長用ケーブル	Cat6A/7 ケーブル	2 芯マルチモード光ファイバー (OM3/LC コネクタ)	
ローカル ユニット	USB ポート	1x USB3.1-B	
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)	1x RJ45 (100Mbps)
	延長用ポート	1x RJ45	1x duplexLC
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33	
	ケース材質	アルマイト	
電源	AC アダプター (24V 1A DC)		
リモート ユニット	USB ポート	4x USB3.1-A	
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps)	1x RJ45 (100Mbps)
	延長用ポート	1x RJ45	1x duplexLC
	外寸 (mm)	137.3 x 232.1 x 33	
	USB バスパワー	1.2A(6W) / ポート	
	ケース材質	アルマイト	
電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)		
動作 / 保存温度	0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C		
同梱品	ローカルユニット (1) / リモートユニット (1) / AC アダプター (2) / USB3.1 ケーブル (1) / スタートガイド (1)		

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp