

HDBaseT エクステンダー総合

BAY

HDB150 TX給電モデル

TX(送信器)からRX(受信器)に給電するのでRX(受信器)には給電不要!



最大延長距離100m*1のモデル(HDB151)もあります。

HDB250 TX or RX給電モデル

TX(送信器)またはRX(受信器)のいずれか片側から給電!



HDB350 多機能 TX or RX給電モデル

TX(送信器)またはRX(受信器)のいずれか片側から給電!



- 最大解像度 4K@60Hz 4:4:4
- 送信器に HDMI 出力×1
- 受信器に HDMI 出力×2
- スイッチにて EDID コピー先などを設定可能
- 4K モニタと 1080P モニタ混在時にモニタに合わせダウンスケーリング、4K モニタでは 4K 本来の画質で表示可能

型番	HDB150 (送信器)	HDB150 (受信器)	HDB250(送信器)	HDB250(受信器)	HDB350(送信器)	HDB350(受信器)	
映像入出力	HDMI	入力1系統 ²⁾	出力1系統 ²⁾	入力1系統 ²⁾	出力1系統 ²⁾	入力1系統, 出力1系統 ²⁾	
最大解像度	4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4					4K@60Hz 4:4:4	
HDCP1.4/2.2	対応						
リンク	方式	HDBaseT(ビデオ帯域 340MHz/10.2Gbps)					
	最大延長距離	70m ³⁾					
	コネクタ	RJ45 (Cat5e/6/6A/7)					
インターフェース	RS232	3Pin ターミナルブロックコネクタ					
	IR (リモコン用)	送信用 3.5mm ジャック	受信用 3.5mm ジャック	送信用 3.5mm ジャック	受信用 3.5mm ジャック	送信用 3.5mm ジャック	受信用 3.5mm ジャック
電源	ACアダプタ	DC 12V 2A (ロック付き)	不要	DC 12V 1.25A (ロック付き) ⁴⁾	DC 24V1A (ロック付き) ⁴⁾	DC 24V1A (ロック付き) ⁴⁾	
寸法 (取付金具含まず)	105mm × 75mm × 25mm		89mm × 63mm × 22mm		139.4mm × 66.8mm × 20mm		
重量	250g		180g		350g		
同梱品	送信器 x1、受信器 x1、ACアダプタ x1、3Pin ターミナルブロック x2		送信器 x1、受信器 x1、ACアダプタ x1		送信器 x1、受信器 x1、ACアダプタ x1、3Pin ターミナルブロック x2		
オプション	IR 送信ケーブル、IR 受信ケーブル						

*1) 4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4 の場合は 70m *2) 5m 以下の HDMI ケーブルをご使用ください。超強靱スリム2 HDMI2.0 アクティブオプティカルケーブルをご使用いただければ、最長30mまで対応可能です。
*3) 4K@60Hz 4:2:0 または 4K@30Hz 4:4:4 の場合は 40m *4) TX(送信器) または RX(受信器) のいずれかからの給電

AVLINK

HDMI ローコストモデル

HDMI-SXW



DVI モデル

DVI-EXW



型番	HDMI-SLW (送信器)	HDMI-SRW (受信器)
映像入出力	HDMI	入力1系統
最大解像度	4K@60Hz 4:2:0/ 4K@30Hz 4:4:4	
HDCP1.4/2.2	対応	
リンク	方式	HDBaseT
	最大伝送距離	70m ¹⁾
	コネクタ	RJ45 (Cat5e/6/6A/7)
インターフェース	RS232	Dsub9 メス x1
	IR (リモコン用)	送信用 3.5mm ジャック
電源	ACアダプタ	DC 12V 1.25A (ロック付き)
寸法	150 x 80 x 25mm	
重量	305g	308g
主な同梱品	送信器x1、受信器x1、ACアダプタx2 IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、HDMIケーブル	


型番	DVI-EXW (送信器)	DVI-ERW (受信器)
映像入出力	DVI	出力1系統
最大解像度	1920x1200, 1080p	
HDCP1.4/2.2	-	
リンク	方式	HDBaseT
	最大伝送距離	100m
	コネクタ	RJ45 (Cat5e/6/6A/7)
インターフェース	RS232	Dsub9 メス x1
	IR (リモコン用)	送信用 3.5mm ジャック
電源	ACアダプタ	DC 12V 1.25A (ロック付き)
寸法	150 x 80 x 35mm	
重量	313g	315g
主な同梱品	送信器x1、受信器x1、ACアダプタx2 IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、DVIケーブル	

*1) 4K@60Hz 4:2:0 / 4K@30Hz 4:4:4 の場合は 40m

※ ご使用環境により動作しないなどの場合があります。特に LAN ケーブルの品質・グレードにはご注意ください。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

関連製品

BAY 超強靱スリム2 HDMI.2.0 アクティブオプティカルケーブル



30m 以下に最適化したので、こんなに柔軟でスリム! しかも光ファイバーをステンレス管で保護しているので超強靱!

コネクタ部長さ 30mm
ケーブル径 3.8mm
最小曲げ半径 25mm

Solutions HDBaseT テスター

MS-TestPro

HDBaseT 信号の品質が測定できます。
基本モデル MS103TDs2-JP
バッテリーモデル MS104B-JP



BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp