

# DVI/HDMI/DP 分配器 総合カタログ

## HDMI 分配器

ブランド	AVLINK			
モデル名	HS-2312FS	HS-1512PW	HS-1514PW	HS-1518PW



最大ビデオ解像度	1920x1200, 1080p@60Hz	4K@60Hz 4:4:4		
入力：出力	1:2	1:2	1:4	1:8
EDID	出力1に接続されたモニターのEDIDをコピー	DIPスイッチにて設定(1080P、4K60 444、出力1に接続されたモニターのEDIDをコピー)		
最大ケーブル長(入出力側) <sup>1)</sup>	最大10m	4K60Hz 4:2:0 : 最大10m / 4K@60 4:4:4 : 最大5m		
電源	DC 12V (ACアダプター)			
寸法 (mm)	200x75x45	150x80x25	171x120x25	240x120x25

## DVI 分配器

ブランド	AVLINK	
モデル名	DAS-912F	DAS-914F



最大ビデオ解像度	1920x1200, 1080p@60Hz	
入力：出力	1:2	1:4
オーディオ	3.5mm ジャック・同軸	
EDID	出出力1に接続されたモニターのEDIDをコピー <sup>2)</sup>	
最大ケーブル長(入出力側) <sup>1)</sup>	最大10m	
電源	DC 12V (ACアダプター)	
寸法 (mm)	153x76x46	269x105x46

## DP → DVI x3 分配・変換器

ブランド	Accell
モデル名	K087B-005B



最大ビデオ解像度	クローンモード：1920x1080@60Hz エクスパンドモード：3840x1024@60Hz (1280x1024 x3 モニタ) <sup>3)</sup>
入力：出力	DP x1 : DVI x3
EDID	分配器自身の固定 EDID(3840x1024@60Hz)
ケーブル長	最大5m
電源	DC 5V (USB)
寸法 (mm)	165x102x38

## DisplayPort 分配器

ブランド	AVLINK		ACCCELL	
モデル名	DPS-2	DPS-4	K088B-004B	K088B-005B



最大ビデオ解像度	4K@60Hz 4:4:4 <sup>4)</sup>		4K@30Hz, 2560x1600@60Hz <sup>4)</sup>	
入力：出力	1:2	1:4	DP x1 : DP x3	miniDP x1 : DP x3
MST 対応	MST/SST 両対応		MSTのみ	
EDID	SST 設定時：出力1に接続されたモニターのEDIDをコピー MST 設定時：パススルー <sup>5)</sup>		パススルー <sup>5)</sup>	
最大ケーブル長(入出力側) <sup>1)</sup>	最大5m		-	
電源	DC 12V (ACアダプター)		DC 5V (USB)	
寸法 (mm)	120x75x25	171x120x25	64 x 58 x 13 (アダプタ部のみ)	

## DP/HDMI → HDMI x4 分配・変換器

ブランド	OPHIT
モデル名	DPHS



最大ビデオ解像度	4K@60Hz 4:4:4
入力：出力	DP or HDMI x1 : HDMI x4
電源	DC12V (ACアダプター)
寸法 (mm)	210x82x30

\*1 ただしケーブル品質により短くなる場合があります

\*2 出力ポート1のEDIDが保存されない為、出力ポート1のモニター接続必須

\*3 エクスパンドモードにより1x3の簡易 Video Wall も構築できます (最大解像度：3840x1024@60Hz)

\*4 コントロールパネルの拡張ディスプレイ設定によって簡易 Video Wall も構築できます

\*5 出力ポートごとに異なる解像度の出力が可能

※ ご使用環境により動作しない場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

**BAY** バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2 菱興高島台第三ビル2階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

splitter\_20181031